



表5: 室内设计常用图例

序号	图例	名称	说明
1	○	吊灯 (带磨砂玻璃罩)	5寸筒装
2	+	射灯	嵌入式
3	●	金卤灯	筒装
4	⊕	吸顶灯	
5	□	1200x600高亮发光灯盘	筒装
6	▨	600x600高亮发光灯盘	筒装
7	▨	1200x300高亮发光灯盘	筒装
8	---	防火卷帘	
9	---	排烟管	
10	□	排气扇	
11	□	设施风口, 按比例绘制	原设备设施
12	□	天花灯	
13	□	排烟管	
14	△	干粉灭火器	
15	□	火灾报警器	
16	□	广播	
17	□	火灾探测器	
18	□	气体探测器	
19	□	投影机	按比例绘制
20	□	窗台	原设备安装设计说明

图例

图例	说明
▨	非装修改造区域
▨	棚 1 50厚双面玻镁岩棉夹芯手工彩钢夹芯板吊顶 (燃烧性能等级为A级,耐火极限2.0小时)
▨	棚 2 600x600高晶板吊顶 (燃烧性能等级为A级,耐火极限大于0.25小时) (原已安装吊顶,拆除后保留,设备设备安装后原位安装)
▨	棚 3 1.0厚600x600白色铝扣板吊顶 (燃烧性能等级为A级,耐火极限大于0.25小时) (除局部卫生间吊顶有拆除修补后原位安装外,其余均为新增吊顶)
▨	棚 4 白色无机涂料饰面 (燃烧性能等级为A级)
▨	棚 5 梁及顶棚灰色无机涂料饰面 (燃烧性能等级为A级)
▨	棚 6 50系列轻钢龙骨9厚石膏板吊顶,白色无机涂料饰面 (燃烧性能等级为B1级,耐火极限大于0.25小时) (安装在金属龙骨,燃烧性能等级达到B1级的纸面石膏板,可作为A级装修材料使用)
▨	棚 8 50系列轻钢龙骨双层6厚非石棉纤维增强硅酸钙板吊顶,白色无机涂料饰面 (燃烧性能等级为A级,耐火极限大于0.25小时) (原已安装吊顶,增设两个检修口以及修复原吊顶)
▨	棚 7 A级防火透光玻璃吊顶 (灯盒内面饰面白色无机涂料) (会议室111)原已安装吊顶)

实验区一层顶面图 1:100

注:  
1. 吊顶所示标高为未层地面面层完成面标高相对标高的相对标高。



施工图审查批准单位:

施工图审查批准证书号:

图纸专用章  
福建省产品质量检验检测研究院有限公司  
资质范围: 建筑工程  
证书编号: A135003677  
有效期至: 2030年02月14日

注册执业章  
中华人民共和国一级注册建造师  
姓名: 王建平  
注册号: A135003677-006  
有效期至: 2030年12月31日

注册执业章

建设单位:

福建省产品质量检验检测研究院

工程名称:

国家加工食品质量检测检测中心(福州)  
武夷山基地装修改造设计

实验功能区

职 务 姓 名 签 名

审 定 郭庆口 郭庆口

项目负责人 王建平 王建平

项目经理 许晓燕 许晓燕

专业负责人 王建平 王建平

审 查 林伟 林伟

校 对 王建平 王建平

设 计 许晓燕 许晓燕

图名:

实验区一层顶面图

工程编号 2026-03 版 别 1.00

图 别 教施 图 号 PM18

日 期 2026年 05 月